







**Инструкция по установке
датчика контроля
включения принудительной
блокировки**

2012 год

Для установки индикации включения блокировки с механическим приводом необходимо приобрести следующие позиции в любом магазине “УАЗ”:

Наименование	Кол-во	Фото
1. Выключатель света заднего хода ВК418	1 шт.	
2. Лампа индикатор или светодиод (любая на 12В)	1 шт.	
3. Провод черный автомобильный на минус	6-7 метров	
4. Провод красный автомобильный на плюс	1-1,5 метра	
5. Предохранитель если ваш прикуриватель им не оборудован на 10 ампер	1 шт.	
6. Регулировочное кольцо внутренний диаметр 16мм наружный 22мм диаметр 1 мм	6 штук	

Электрическая схема подключения индикации:



Доработать поршень включения:

Необходимо снять коробку привода с моста.

В старых версиях коробки привода доработать поршень под углом для правильного срабатывания индикации. См. фото 1.

Фото 1



Настройка датчика ВК-418 при снятой коробке привода:

Собрать коробку привода в обратном порядке.

Настройка датчика - концевика заключается в том, чтобы индикатор загорался, в момент движения пальца, не доходя 6-7 мм до крайнего положения паза коробки привода, в этот момент загорается лампочка. После загорания лампочки палец доходит до крайнего положения паза (для предварительной настройки). Регулировка осуществляется шайбами (от 5-6 ед. по 1 мм).

Установка коробки привода и окончательная регулировка датчика ВК-418 на мосту автомобиля:

Установить коробку привода на мост при сборке коробки рекомендуем применить смазку “Мобил”, учитывая зимний режим работы.

Проверить режим включения выключения, поворачивая «поддомкращенное колесо» (желательно правое заднее – для задней блокировки, левое переднее – для передней блокировки). Индикатор должен сигнализировать в момент полного включения, по необходимости добавить 1 шт., медной шайбы (используя герметик).

По всем вопросам, можно обратиться по телефонам:

8-912-26-90-597 Михаил

8 912-28-19-000 Иван

E-mail: kb_bloksport@mail.ru